




DISSIPATORE



Profilo in alluminio ad incasso a luce diretta con copertura opale diffondente, in cui alloggiare il led.  
Profilé en aluminium encastrable à lumière directe avec un couvercle opale diffusant, dans lequel la led peut être logée.

 <p>10 7 17 8 misure in mm mesures en mm</p>	Cod. <b>dissipcl17185</b> (lung. ml 1,85)	Code <b>dissipcl17185</b> (Longueur ml 1,85)
	Pezzi per confezione 8	Pièces par lot 8
	Confezione ml 14,80	Lot ml 14,80
	Kg per confezione 2,00	Kg par lot 2,00
	Cod. <b>dissipcl17200</b> (lung. ml 2,00)	Code <b>dissipcl17200</b> (Longueur ml 2,00)
	Pezzi per confezione 8	Pièces par lot 8
	Confezione ml 16,00	Lot ml 16,00
	Kg per confezione 2,20	Kg par lot 2,60

▼ **IMPORTANTE! / IMPORTANT!**

Supporto in alluminio per LED massimo **14,4 W / ml**, progettato per garantire la temperatura del LED al di sotto dei 40°C in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.

Support en aluminium pour LED maximum **14,4 W/ml**, conçu pour garantir la température de la LED en dessous de 40°C dans un éclairage avec une température ne dépassant pas 20 °C.

ACCESSORI DISSIPATORE ACCESSOIRES DISSIPATORE		 GANCI / CROCHETS  LINGUETTE / LANGUETTES	
CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT
ganpa17tr50	ganci per dissipatore in alluminio / crochets pour dissipateur en aluminium	50	0,08
ling10-50al	linguette per giunti / languettes pour joints	50	0,10

PROFILO COPERTURA LED OPALE DIFFONDENTE O ANTRACITE PER LINEA ALLUMINIO / PROFILÉ COUVERCLE LED OPALE DIFFUSANT OU ANTHRACITE POUR GAMME ALLUMINIO		 PEZZI / PIÈCES  ROTOLO / ROULEAU		
CODICE / CODE	LUNGHEZZA PROFILO LONGUEUR PROFILÉ	PZ. PER CONFEZIONE PIÈCES PAR LOT	KG PER CONFEZIONE KG PAR LOT	ML PER CONFEZIONE ML PAR LOT
pclo14.00185	1,85	30	1,60	55,50
pcloga14.00185	1,85	30	1,60	55,50
pclo14.00200	2,00	30	1,80	60,00
pcloga14.00200	2,00	30	1,80	60,00
pclo14.00100	100,00	—	3,80	100,00
pcloga14.00100	100,00	—	3,80	100,00

