


## **PASSEPARTOUT**

*Profilo in MDF idrofugo progettato per accostare e allineare la lastra di cartongesso al pannello seminascosto, creando così un controsoffitto a moduli interi.*

*Water-repellent MDF profile designed to pull together and align the plasterboard slab to the half-hidden panel, thereby creating a full-form suspended ceiling.*



misure in mm  
measurements in mm



**▼ IMPORTANTE! IMPORTANT!**



Tutta la linea è rifinita con un fondo monocomponente all'acqua di colore bianco nella parte interna.

The whole line is finished with a white one-component water-based bottom on the inside.

Cod. <b>id1008p</b> (lung. ml 1,85)	Cod. <b>id1008p</b> (Profiles length ml 1,85)
Pezzi per confezione 8	Pieces per package 8
Confezione ml 14,80	Packaging ml 14,80
Kg per confezione 8,14	Kg per package 8,14

*Possibilità di richiesta profilo personalizzato fuori standard. / Possibility of out-of-standard custom profile request.*





INSERIRE MISURE / INSERT MEASURES	
Lunghezza / Length	1850 mm
A	$\geq 6$ mm
B	mm
C	mm
D	mm
E	mm
F	mm
INDICARE QUANTITÀ / INDICATE QUANTITY	
Pezzi / Pieces	



# FASE APPLICATIVA / APPLICATION PHASE

## Giunto lineare LINEA CLASSICA LINEA CLASSICA linear joint


Es: articolo CLASSICO  
For instance: CLASSICO



N.B.: Per tutta la LINEA CLASSICA gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni.  
PLEASE NOTE: For the entire LINEA CLASSICA, joint inserts are included in the packages.

# Stuccatura LINEA CLASSICA / LINEA CLASSICA stucco work

Es: articolo DOPPIO OPEN LED / For instance: DOPPIO OPEN LED



1. Stucco come P95 o UNIFLOTT.  
Filler P95, UNIFLOTT or similar.

2. CARTA MICROFORATA KURT  
incollata con colla per bordure.  
MICRO-PERFORATED PAPER KURT  
glued with glue wallpaper.

3. Posizionare la CARTA MICROFORATA  
KURT perfettamente al bordo del profilo.  
Place the KURT MICRO-PERFORATED  
PAPER perfectly at the edge of the  
profile.

4. STUCCO A PRESA per cartongesso.  
Plasterboard FILLER

5. FINITURA per opere in cartongesso.  
FINISHING for plasterboard works.

Dopo aver accostato il profilo alla lastra di cartongesso riempire la fessura con uno stucco tipo P95, poi applicare uno strato di colla per bordure sulla superficie con una spatola dentata e successivamente affogare in un letto di colla la carta microforata coprendo completamente il bordo del profilo, subito dopo stendere la carta in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando le bolle d'aria; lasciare asciugare per almeno 24 ore. Infine procedere con le restanti due passate di stucco a presa per cartongesso rispettando i tempi di essiccazione.

After pulling together the profile to the plasterboard plate fill the slot using the putty P95 or similar, then apply a layer of border glue to the surface with a notched trowel and then drown the micro-perforated paper in a bed of glue, completely covering the edge of the profile immediately after spread the paper in a homogeneous and delicate way with a spatula eliminating air bubbles; allow to dry for at least 24 hours. Finally proceed with the remaining two passes of putty for plasterboard respecting the drying times.